

Juego de impermeabilización wedi Fondo

- Sistema específico para wedi Fondo



Descripción general del producto

Juego en cubo que incluye una masilla selladora de bicomponente y cinta aislante / esquinas de cinta aislante wedi Tools para el sellado flexible de las juntas.

Ámbitos de uso

Para el sellado de las juntas wedi Fondo y de los paneles de construcción wedi instalados en zonas húmedas.

Características del producto

- impermeable y resistente a las heladas
- resistente al envejecimiento
- resistente a la intemperie
- cobertura de grietas y fisuras, alta seguridad en caso de aparición posterior de grietas y fisuras en la base

Modo de utilización

Verter el componente líquido en el cubo suministrado, añadir lentamente el componente en polvo y mezclar durante 3 minutos a una velocidad máxima de 400 r/min. Emplastecer las juntas con la mezcla homogénea. Embutir la cinta aislante y volver a emplastecer con la masilla selladora.

Características técnicas de la masilla selladora

Componente en polvo	mortero de cemento especial con principios activos y aditivos selectos
Componente líquido	dispersión acrílica modificada
Tiempo de reposo	aprox. 3 minutos
Tiempo de trabajo	aprox. de 1 a 1,5 horas (a 20 °C/humedad rel. del 50 %) Menos tiempo del indicado con temperaturas y humedades más altas y más tiempo a temperaturas más bajas.
Temperatura de la base	de 5 a 30 °C
Tiempo de secado	aprox. 2 horas
A prueba de lluvia	a 5 °C aprox. 10 horas, a 20 °C aprox. 5 horas

Para las características técnicas de la cinta aislante, consulte la ficha de la cinta aislante/ las esquinas de cinta aislante wedi Tools.

Rendimiento

Una unidad de producto es suficiente para sellar aprox. 10 m de juntas.

Presentación

- Componente en polvo: 2,4 kg
- Componente líquido: 1,2 kg
- Cinta aislante: 10 m
- Esquinas interiores de la cinta aislante: 2 unidades
- Envase: cubo

Almacenamiento

Hasta 6 meses en un lugar seco y en el envase original cerrado.

Precauciones

Componente en polvo:

R38 Irrita la piel, R41 Riesgo de lesiones oculares graves, S2 Manténgase fuera del alcance de los niños, S22 No respirar el polvo, S24 Evítese el contacto con la piel, S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico, S36 Úsese indumentaria protectora adecuada, S37 Úsense guantes adecuados. Bajo contenido en cromato según TRGS 613. GISCODE ZP1