

Ficha técnica

Fundo Discreto®

- Elemento sobrepuesto para elementos de ducha wedi Fundo con desagüe en línea
- Para crear un estético desagüe de pared
- Cubierta reversible de acero inoxidable de alta calidad incluida
- Fácil de limpiar
- Sistema completo 100 % impermeable



Descripción general del producto

Elemento sobrepuesto para los elementos de ducha Fundo Riolito neo, Riolito y Plano Linea, para crear un desagüe de pared.

Ámbitos de uso

Los ámbitos de aplicación aquí descritos se aplican en combinación con un elemento de ducha Fundo Riolito neo, Fundo Riolito o Fundo Plano Linea

- En la construcción de viviendas particulares
- En centros de trabajo y edificios conforme a DIN 18040 parte 1
- En viviendas sin barreras arquitectónicas conforme a 18040 parte 2 (atención a las especificaciones en cuanto a tamaño mínimo de baldosa si se ha previsto el uso con silla de ruedas, ver propiedades técnicas)
- Como impermeabilización de obra en combinación con embaldosados y alicatados de la clase de esfuerzo A0 y A (suelos sometidos a sollicitación moderada mediante carga no pesada de agua en interiores; suelos sometidos directamente a esfuerzo en habitaciones en las que se utiliza agua de servicio y de limpieza con gran frecuencia o de forma continuada en el tiempo). Más información en www.wedi.eu

Características del producto

Con Fundo Discreto, el canal Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea puede integrarse en las paredes existentes en el edificio, en las falsas paredes, así como otras superestructuras, como p.ej. bancos, repisas y escalones. De este modo puede conseguirse una situación de desagüe a ras de pared. El elemento Fundo Discreto no puede acortarse en altura. El sistema incluye: Una pieza de cierre integrada en un panel de construcción wedi que se adecua exactamente al canal de Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea y se puede centrar y montar fácilmente sobre el mismo.

Requisitos para la base de colocación, aplicación

La base debe ser un elemento de ducha Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea. Encontrará más indicaciones sobre la aplicación en las instrucciones de montaje (www.wedi.eu).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al ambiente interior, presentando un riesgo de toxicidad por su inhalación, sobre una escala de clase que va de A+ (emisión mínima) a C (fuertes emisiones).

Características técnicas

Adaptada a las longitudes de canal de Fondo Riolito neo/Riolito/Plano Linea, la cubierta de acero inoxidable de V₂A de Fondo Discreto puede utilizarse por los dos lados (un lado es de acero inoxidable cepillado y el otro lado puede alicatarse). Puede ajustarse para baldosas con un grosor entre 5 y 20 mm (pared y suelo). El ajuste puede realizarse de forma sencilla utilizando una plantilla (incluida en el volumen de entrega)

Distancia entre la baldosa de suelo y la cubierta	7 mm
Dimensión de la cubierta (longitud x altura x profundidad)	280 x 67 x 22,5 mm 680 x 67 x 22,5 mm 780 x 67 x 22,5 mm 880 x 67 x 22,5 mm 1.080 x 67 x 22,5 mm
Profundidad de instalación horizontal	150 mm
Altura de montaje sobre Riolito	154 mm

Denominación	longitud x altura x profundidad	Longitud del canal
Fundo Discreto, elemento sobrepuesto	900 x 154 x 80 mm	300 mm
Fundo Discreto, elemento sobrepuesto	900 x 154 x 80 mm	700 mm
Fundo Discreto, elemento sobrepuesto	1.000 x 154 x 80 mm	800 mm
Fundo Discreto, elemento sobrepuesto	1.000 x 154 x 80 mm	900 mm
Fundo Discreto, elemento sobrepuesto	1.200 x 154 x 80 mm	1.100 mm

La anchura del elemento Discreto se ha optimizado para adaptarse a la anchura de los elementos de ducha con las longitudes de canal correspondientes. Fondo Discreto es compatible con todos los elementos Fondo Riolito, Riolito neo y Plano Linea con longitudes de canal de 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm y 1100 mm. Los elementos de ducha Fondo Riolito, Riolito neo y Plano Linea pueden recortarse in situ, pero debería tenerse en cuenta la geometría de los elementos.

La anchura completa del elemento Fondo Discreto también puede personalizarse para adaptarse a la anchura de los elementos Fondo con las correspondientes longitudes de canal. Anotar la siguiente información.

Denominación	longitud x altura x profundidad	Longitud del canal	puede recortarse por lado
Fundo Discreto	900 x 154 x 80 mm	300 mm	máx. 250 mm
Fundo Discreto	900 x 154 x 80 mm	700 mm	máx. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 x 154 x 80 mm	800 mm	máx. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 x 154 x 80 mm	900 mm	no recomendado
Fundo Discreto	1.200 x 154 x 80 mm	1.100 mm	no recomendado

Presentación

1 caja de cartón

Volumen de entrega

1 × elemento sobrepuesto, 1 × cubierta reversible, acero inoxidable V₂A, 1 × llave allen, 2 × plantillas de montaje.